

## № DN 40-200

- 1 Шток
- 2 Защитная прокладка
- 3 Втулка сальника
- 4 Сальник
- 5 Гайка штока

## № DN 250-500

- 1 Шток
- 2 Защитная прокладка
- 3 Втулка сальника
- 4 Блокировочное кольцо
- 5 Шарикоподшипник  
DN 250-300 - 1 подшипник  
DN 400-500 - 2 подшипника
- 6 Прокладка UN
- 7 Втулка подшипника
- 8 Сальник


DN	Ø PE	L, мм	Артикул		L1, мм	H, мм	a, мм	Закрытие, об.	Вес, кг.
			PN 10	PN 16					
50	63	880	10749030	10750034	300	235	14,1	12,5	8,6
65	75	880	10749040	10750044	300	250	14,1	13,0	10,2
80	90	950	10749050	10750054	300	290	17,1	16,0	15,8
100	110	975	10749060	10750064	300	325	19,1	20,0	22,2
125	125	1100	10749070	10750070	300	362	19,1	25,0	33,6
125	140	1100	10749080	10750080	300	362	19,1	25,0	34,2
150	160	1100	10749090	10750090	300	425	19,1	30,0	48,3
150	180	1100	10749100	10750100	300	425	19,1	30,0	50,0
200	200	1200	10749110	10750110	300	505	24,1	33,5	77,0
200	225	1200	10749120	10750120	300	505	24,1	33,5	81,0
250	250	1250	10749130	10750130	300	593	27,1	41,5	122,5
250	280	1250	10749140	10750140	300	595	27,1	41,5	128,5
300	315	1600	10749150	10750150	300	670	27,1	50,0	198,0
400	400	1700	10749160	10750160	300	940	32,1	57,0	310,0

По запросу возможно изготовление с указателем положения или концевыми выключателями.

указатель положения



концевые выключатели



Концевые выключатели

Функциональный срок службы нашей продукции 50 лет при условиях правильного хранения, установки, рекомендуемой эксплуатации и регулярного осмотра.