



Контроль качества каждая задвижка тестирована по норме EN 1074-2.

Гидравлический тест

Уплотнение 1,1 x NP / PN

Корпус 1,5 x NP / PN

Макс. рабочая температура

до 70 °C

до 70 °C

Поворотный момент меньше, чем по норме EN 1074-2

Свидетельство

Покраска

- INETI, Portugal (LTR/Q/24-A/2000)
- KIWA, Netherlands (K11557/08)
- WRAS, UK(M102721/A+B/M 102878)
- LHRSP, France (03MAT.NY102)
- HYGIENE, Institut Ruhrgebiets (C-106505-A-03)

Эластомер (EPDM)

- CRECEP, France (00MAT. PA063) (04MAT. PA013) (99MAT. MY538)
- INETI, Portugal (GP4/02)
- MPANRW, Alemanha (22001076-1)

DN	D	Артикул	L, мм	E, мм	H, мм	a, мм	К-во оборотов открыто- закрыто	Вес, кг.
20	G 3/4"	10720129	100	14	171	13,1	6,5	2,3
25	G 1"	10720130	115	20	171	13,1	6,5	2,3
32	G 1"1/4	10720131	130	25	202	13,1	10,0	3,9
40	G 1"1/2	10720132	150	25	202	13,1	10,0	4,1
50	G 2"	10720134	180	30	230	13,1	12,5	6,3